

KBT600XE

Hætte, Vægmonteret emhætte, Universal, Rustfrit stål, 60 cm, A



TYPE

Produktfamilie: Hætte • Emhættetype: Vægmonteret emhætte • Hættebredde: 60 cm • Udsugning: Uddrivning • Elektronisk styring: Ja • EAN-kode: 8017709286613

ÆSTETIK

Farve: Rustfrit stål • Finish: Børstet • ÆSTETIK: Universal • Design: T-flad • Materiale: Rustfrit stål • Type af stål: Børstet

PROGRAMMER/FUNKTIONER

Antal hastigheder: 3 • Intensiv hastighed: Ja • 24-timers luftfilter-funktion: Ja • Timerindstillinger: Automatisk afbryder

BETJENINGER

Betjeningsindstillinger: Elektroniske knapper

TEKNISKE EGENSKABER

Antal lamper: 2 • Type af lamper: LED • Lys effekt: 1,3 W • Skala for lysfarvetemperatur (° K): 3000 °K • Maksimal kapacitet frit udtag: 820 m³/h • Motoreffekt: 230 W • Antal filtre: 2 • Fedtfilter: Aluminium • Visning af filterudskiftning: Ja • Minimumsafstand fra GAS kogeplade: 650 mm • Luftudtag: 150 mm • Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade: 500 mm • Kontraventil: Ja

YDEEVNE/ENERGIMÆRKE

Energieffektivitetsklasse (EØF): A • Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC): A • Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC): C • Belysningens effektivitetsklasse (LEC): A • Årligt effektivitet forbrug (AECood): 53 kWh/a • Fluid Dynamic Efficiency (FDE): 29.8 • Belysningens effektivitet (LE): 70.4 lux/W • Fedtfiltrering effektivitet (GFE): 79.7 % • Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin): 261 m³/h • Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax): 473 m³/h • Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost): 686 m³/h • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin): 48 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax): 64 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster): 71 dB(A) • Strømforbrug i slukket tilstand (Po): 0.49 W • Strømforbrug i standbytilstand (Ps): 0.23 W • Tid, stigningsfaktor (F): 0.9 • Energieffektivitetsindeks for første hulrum: 52.0 • Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep): 395 m³/h • Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP): 451 Pa • Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep): 159 W • Normal effekt på lys-systemet (WI): 3 W • Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle): 156 lux • Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA): 70 dB(A)

ELEKTRISK TILSLUTNING

Elektrisk klassificering: 230 W • Spænding: 220-240 V • Frekvens (Hz): 50-60 Hz • Kabellængde: 1500 mm

EKSTRAUDSTYR

HASTIGHED 1

Udsugningshastighed IEC 61591: 260 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 49 dB(A) • Effekt: 132 W

HASTIGHED 2

Udsugningshastighed (IEC 61591): 358 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 57 dB(A) • Effekt: 152 W

HASTIGHED 3

Udsugningshastighed IEC 61591: 473 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 64 dB(A) • Strøm: 175 W

HASTIGHED 4

INTENSIV HASTIGHED

Udsugningshastighed (IEC 61591): 686 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 72 dB(A) • Strøm: 222 W

LOGISTISKE OPLYSNINGER

Produktdimensioner (mm): 520x600x450 • Bredde: 600 mm • Dybde (mm): 450 mm • Produkthøjde (mm): 520 mm • Nettovægt (kg): 12.800 kg • Bruttovægt (kg): 15.700 kg

MEDFØLGENDE TILBEHØR

Rørreduktion: Ja

OPTIONAL

KITFCKBT: Tilbehør, Emhætter

