

## KBT700XE

Hætte, Vægmonteret emhætte, Universal, Rustfrit stål, 70 cm, A



### TYPE

Produktfamilie: Hætte • Emhættetype: Vægmonteret emhætte • Hættebredde: 70 cm • Udsugning: Uddrivning • Elektronisk styring: Ja • EAN-kode: 8017709286620

### ÆSTETIK

Farve: Rustfrit stål • Finish: Børstet • ÆSTETIK: Universal • Design: T-flad • Materiale: Rustfrit stål • Type af stål: Børstet

### PROGRAMMER/FUNKTIONER

Antal hastigheder: 3 • Intensiv hastighed: Ja • 24-timers luftfilter-funktion: Ja • Timerindstillinger: Automatisk afbryder

### BETJENINGER

Betjeningsindstillinger: Elektroniske knapper

### TEKNISKE EGENSKABER

Antal lamper: 2 • Type af lamper: LED • Lys effekt: 1,3 W • Skala for lysfarvetemperatur (° K): 3000 °K • Maksimal kapacitet frit udtag: 610 m<sup>3</sup>/h • Motoreffekt: 230 W • Antal filtre: 2 • Fedtfilter: Aluminium • Visning af filterudskiftning: Ja • Minimumsafstand fra GAS kogeplade: 650 mm • Luftudtag: 150 mm • Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade: 500 mm • Kontraventil: Ja

## YDEEVNE/ENERGIMÆRKE

Energieffektivitetsklasse (EØF): A • Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC): A • Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC): C • Belysningens effektivitetsklasse (LEC): A • Årligt effektivitet forbrug (AECood): 54 kWh/a • Fluid Dynamic Efficiency (FDE): 29.2 • Belysningens effektivitet (LE): 65.0 lux/W • Fedtfiltrering effektivitet (GFE): 79.8 % • Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin): 256 m<sup>3</sup>/h • Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax): 463 m<sup>3</sup>/h • Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost): 688 m<sup>3</sup>/h • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin): 47 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax): 63 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster): 71 dB(A) • Strømforbrug i standbytilstand (Ps): 0.24 W • Tid, stigningsfaktor (F): 0.9 • Energieffektivitetsindeks for første hulrum: 51.9 • Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep): 386 m<sup>3</sup>/h • Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP): 428 Pa • Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep): 157 W • Normal effekt på lys-systemet (WI): 3 W • Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle): 157 lux • Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA): 63 dB(A)

## ELEKTRISK TILSLUTNING

Elektrisk klassificering: 230 W • Spænding: 220-240 V • Frekvens (Hz): 50-60 Hz • Kabellængde: 1500 mm

## EKSTRAUDSTYR

### HASTIGHED 1

Udsugningshastighed IEC 61591: 256 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 48 dB(A) • Effekt: 143 W

### HASTIGHED 2

Udsugningshastighed (IEC 61591): 347 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 55 dB(A) • Effekt: 167 W

### HASTIGHED 3

Udsugningshastighed IEC 61591: 463 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 63 dB(A) • Strøm: 188 W

### HASTIGHED 4

### INTENSIV HASTIGHED

Udsugningshastighed (IEC 61591): 688 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 72 dB(A) • Strøm: 224 W

## LOGISTISKE OPLYSNINGER

Produktdimensioner (mm): 520x700x450 • Bredde: 700 mm • Dybde (mm): 450 mm • Produkthøjde (mm): 520 mm • Nettovægt (kg): 14.000 kg • Bruttovægt (kg): 18.000 kg

## MEDFØLGENDE TILBEHØR

Rørreduktion: Ja

OPTIONAL

KITFCKBT: Tilbehør, Emhætter

