

KLT90XS

Hætte, Loftmonterede emhætte, Universal, Rustfrit stål, 90 cm, B



TYPE

Produktfamilie: Hætte • Emhættetype: Loftmonterede emhætte • Hættebredde: 90 cm • Udsugning: Uddrivning • Elektronisk styring: Ja • Perimetral aspiration: Ja • EAN-kode: 8017709287405

ÆSTETIK

Farve: Rustfrit stål • Finish: Børstet • ÆSTETIK: Universal • Design: Loft • Materiale: Rustfrit stål • Type af stål: Børstet

PROGRAMMER/FUNKTIONER

Antal hastigheder: 3 • Intensiv hastighed: Ja

BETJENINGER

Betjeningsindstillinger: Elektroniske knapper

TEKNISKE EGENSKABER

Maksimal kapacitet frit udtag: 610 m³/h • Motoreffekt: 270 W • Antal filtre: 3 • Fedtfilter: Aluminium • Minimumsafstand fra GAS kogeplade: 650 mm • Luftudtag: 150 mm • Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade: 650 mm • Kontraventil: Ja

YDEEVNE/ENERGIMÆRKE

Energieffektivitetsklasse (EØF): B • Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC): B • Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC): G • Belysningens effektivitetsklasse (LEC): NA • Årligt effektivitet forbrug (AEC_{hood}): 94 kWh/a • Fluid Dynamic Efficiency (FDE): 27.5 • Fedtfiltrering effektivitet (GFE): 43.0 % • Luftstrøm ved minimumshastighed (Q_{min}): 213 m³/h • Luftstrøm ved maksimumshastighed (Q_{max}): 459 m³/h • Luftstrøm ved boost-hastighed (Q_{boost}): 604 m³/h • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPE_{min}): 50 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPE_{max}): 64 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPE_{booster}): 69 dB(A) • Strømforbrug i standbytilstand (P_s): 0.40 W • Tid, stigningsfaktor (F): 1.0 • Energieffektivitetsindeks for første hulrum: 59.1 • Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Q_{bep}): 358 m³/h • Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP): 633 Pa • Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (W_{bep}): 229 W • Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA): 70 dB(A)

ELEKTRISK TILSLUTNING

Elektrisk klassificering: 270 W • Spænding: 220-240 V • Frekvens (Hz): 50-60 Hz • Kabellængde: 1500 mm

EKSTRAUDSTYR

HASTIGHED 1

Udsugningshastighed IEC 61591: 213 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 51 dB(A) • Effekt: 124 W

HASTIGHED 2

Udsugningshastighed (IEC 61591): 329 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 56 dB(A) • Effekt: 164 W

HASTIGHED 3

Udsugningshastighed IEC 61591: 459 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 64 dB(A) • Strøm: 213 W

HASTIGHED 4

INTENSIV HASTIGHED

Udsugningshastighed (IEC 61591): 604 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 70 dB(A) • Strøm: 282 W

LOGISTISKE OPLYSNINGER

Produktdimensioner (mm): 312x899x469 • Bredde: 899 mm • Dybde (mm): 469 mm • Produkthøjde (mm): 312 mm • Nettovægt (kg): 20.000 kg • Bruttovægt (kg): 25.000 kg

MEDFØLGENDE TILBEHØR

Fjernbetjening: Ja

OPTIONAL

KITALLFC: Kulfilter, Emhætter

