

## KLT120LWHS

Hætte, Loftmonterede emhætte, Universal, Matt White, 120 cm, C



### TYPE

Produktfamilie: Hætte • Emhættetype: Loftmonterede emhætte • Hættebredde: 120 cm • Udsugning: Uddrivning • Elektronisk styring: Ja • Perimetral aspiration: Ja • EAN-kode: 8017709291310

### ÆSTETIK

Farve: Matt White • Finish: Hvid • ÆSTETIK: Universal • Design: Loft • Materiale: Rustfrit stål • Type af stål: Børstet

### PROGRAMMER/FUNKTIONER

Antal hastigheder: 3 • Intensiv hastighed: Ja

### BETJENINGER

Betjeningsindstillinger: Elektroniske knapper

### TEKNISKE EGENSKABER

Antal lamper: 2 • Type af lamper: LED • Lys effekt: 7.4 W • Skala for lysfarvetemperatur (° K): 3000 °K •

Lysfarvetemperaturområde: 3000° - 5700° °K • Maksimal kapacitet frit udtag: 610 m<sup>3</sup>/h • Motoreffekt: 270 W • Antal filtre: 4 •

Fedtfiltre: Aluminium • Minimumsafstand fra GAS kogeplade: 650 mm • Luftudtag: 150 mm • Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade: 650 mm • Kontraventil: Ja

## YDEEVNE/ENERGIMÆRKE

Energieffektivitetsklasse (EØF): C • Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC): B • Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC): E • Belysningens effektivitetsklasse (LEC): D • Årligt effektivitet forbrug (AEChood): 109 kWh/a • Fluid Dynamic Efficiency (FDE): 25.5 • Belysningens effektivitet (LE): 14.2 lux/W • Fedtfiltrering effektivitet (GFE): 63.5 % • Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin): 196 m<sup>3</sup>/h • Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax): 443 m<sup>3</sup>/h • Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost): 597 m<sup>3</sup>/h • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin): 56 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax): 61 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster): 68 dB(A) • Strømforbrug i standbytilstand (Ps): 0.38 W • Tid, stigningsfaktor (F): 1.1 • Energieffektivitetsindeks for første hulrum: 70.3 • Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep): 349 m<sup>3</sup>/h • Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP): 613 Pa • Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep): 233 W • Normal effekt på lys-systemet (WI): 21 W • Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle): 301 lux • Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA): 62 dB(A)

## ELEKTRISK TILSLUTNING

Elektrisk klassificering: 2845 W • Spænding: 220-240 V • Frekvens (Hz): 50-60 Hz • Kabellængde: 1500 mm

## EKSTRAUDSTYR

### HASTIGHED 1

Udsugningshastighed IEC 61591: 196 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 57 dB(A) • Effekt: 127 W

### HASTIGHED 2

Udsugningshastighed (IEC 61591): 313 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 55 dB(A) • Effekt: 165 W

### HASTIGHED 3

Udsugningshastighed IEC 61591: 443 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 62 dB(A) • Strøm: 219 W

### HASTIGHED 4

### INTENSIV HASTIGHED

Udsugningshastighed (IEC 61591): 597 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 69 dB(A) • Strøm: 298 W

## LOGISTISKE OPLYSNINGER

Produktdimensioner (mm): 200x1200x570 • Bredde: 1200 mm • Dybde (mm): 570 mm • Produkthøjde (mm): 200 mm • Nettovægt (kg): 30.000 kg • Bruttovægt (kg): 35.000 kg

## MEDFØLGENDE TILBEHØR

Fjernbetjening: Ja

OPTIONAL

KITALLFC: Kulfilter, Emhætter

