

## KLT90LWHS

Hætte, Loftmonterede emhætte, Universal, Matt White, 90 cm, B



### TYPE

Produktfamilie: Hætte • Emhættetype: Loftmonterede emhætte • Hættebredde: 90 cm • Udsugning: Uddrivning • Elektronisk styring: Ja • Perimetral aspiration: Ja • EAN-kode: 8017709291327

### ÆSTETIK

Farve: Matt White • Finish: Matt • ÆSTETIK: Universal • Design: Loft • Materiale: Rustfrit stål • Type af stål: Børstet

### PROGRAMMER/FUNKTIONER

Antal hastigheder: 3 • Intensiv hastighed: Ja

### BETJENINGER

Betjeningsindstillinger: Elektroniske knapper

### TEKNISKE EGENSKABER

Antal lamper: 2 • Type af lamper: LED • Lys effekt: 7.4 W • Skala for lysfarvetemperatur (° K): 3000 °K •

Lysfarvetemperaturområde: 3000° - 5700° °K • Maksimal kapacitet frit udtag: 610 m<sup>3</sup>/h • Motoreffekt: 270 W • Antal filtre: 3 • Fedtfilter: Aluminium • Minimumsafstand fra GAS kogeplade: 650 mm • Luftudtag: 150 mm • Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade: 650 mm • Kontraventil: Ja

## YDEEVNE/ENERGIMÆRKE

Energieffektivitetsklasse (EØF): B • Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC): B • Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC): G • Belysningens effektivitetsklasse (LEC): F • Årligt effektivitet forbrug (AEC<sub>hood</sub>): 94 kWh/a • Fluid Dynamic Efficiency (FDE): 27.5 • Belysningens effektivitet (LE): 7.9 lux/W • Fedtfiltrering effektivitet (GFE): 43.0 % • Luftstrøm ved minimumshastighed (Q<sub>min</sub>): 213 m<sup>3</sup>/h • Luftstrøm ved maksimumshastighed (Q<sub>max</sub>): 459 m<sup>3</sup>/h • Luftstrøm ved boost-hastighed (Q<sub>boost</sub>): 604 m<sup>3</sup>/h • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPE<sub>min</sub>): 51 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPE<sub>max</sub>): 64 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPE<sub>boost</sub>): 70 dB(A) • Strømforbrug i standbytilstand (P<sub>s</sub>): 0.40 W • Tid, stigningsfaktor (F): 1.0 • Energieffektivitetsindeks for første hulrum: 63.2 • Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Q<sub>bep</sub>): 358 m<sup>3</sup>/h • Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP): 633 Pa • Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (W<sub>bep</sub>): 229 W • Normal effekt på lys-systemet (W<sub>l</sub>): 15 W • Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (E<sub>middle</sub>): 117 lux • Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA): 70 dB(A)

## ELEKTRISK TILSLUTNING

Spænding: 220-240 V • Frekvens (Hz): 50-60 Hz • Kabellængde: 1500 mm

## EKSTRAUDSTYR

### HASTIGHED 1

Udsugningshastighed IEC 61591: 213 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 51 dB(A) • Effekt: 124 W

### HASTIGHED 2

Udsugningshastighed (IEC 61591): 329 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 56 dB(A) • Effekt: 164 W

### HASTIGHED 3

Udsugningshastighed IEC 61591: 459 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 64 dB(A) • Strøm: 213 W

### HASTIGHED 4

### INTENSIV HASTIGHED

Udsugningshastighed (IEC 61591): 604 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 70 dB(A) • Strøm: 282 W

## LOGISTISKE OPLYSNINGER

Produktdimensioner (mm): 312x899x469 • Bredde: 899 mm • Dybde (mm): 469 mm • Produkthøjde (mm): 312 mm • Nettovægt (kg): 22.500 kg • Bruttovægt (kg): 27.500 kg

## MEDFØLGENDE TILBEHØR

Fjernbetjening: Ja

OPTIONAL

KITALLFC: Kulfilter, Emhætter

