

ST4533IN

Opvaskemaskiner, Universal, Integrerbare, 45 cm, Sort, D



PRODUKT-ID

TYPE

Produktfamilie: Opvaskemaskiner • Kommerciel højde: 82 cm • Installation: Integrerbare • Kommerciel bredde: 45 cm •

Køkkenpanel: Ikke leveret • EAN-kode: 8017709302924

ÆSTETIK

Farve: Sort • Finish: Blank sort • ÆSTETIK: Universal • Frontpanelfarve: Sort • Lågetype: Galvaniseret • Farve LED/display: Hvid

• Knapper, farve: Sort

PROGRAMMER/FUNKTIONER

Antal programmer: 8 • Iblødsætning: Ja • Fuld ekspres - 60 minutter: Ja • Ekspres 50°: Ja • ØKO: Ja • Blandet: Ja • Selvrens: Ja •

Intensiv 60°: Ja • Vasketemperaturer: 50, 60 °C • Auto 50°-60°: Ja

VALGMULIGHEDER

Forsinkelsestimer, tilvalg: Op til 24 timer • Ekstrem mulighed: Ja • Krystalmulighed: Ja • Steriliseringsmulighed: Ja

KURVE

Antal kurve: 3, Flexi • Farve på kurv: Grå • Farve på kurvedele: Grå • Håndtag: På øverste og nederste kurv • Øvre kurv: Med faste tallerkenstøtter i midten • Glasholder: Ja • Højdejustering af den øverste kurv: På to niveauer (4 cm) • Nedre kurv: Med to sammenklappelige stativer • Største tallerken, der kan sættes i den øverste kurv: 14,0 cm • Nedre kurv med anti-dryp-indsatser: Ja • Største tallerken, der kan sættes i den nederste kurv: 31,5 cm • Farve, indre komponenter: Grå

TEKNISKE EGENSKABER

Betjening: Elektronisk • Display: Forsinket start, Visning af programtid, Visning af tid til slut • Lågeåbningssystem: Ja • Displaytype: 3 ciffer • Tænd/sluk-indikator: Ja • Salt indikatorlampe: Lys • Indikator for afspændingsmiddel: Lys • Slut på cyklus-indikator: ActiveLight • Vaskesystem: Standard • Tørresystem: Naturlig kondensstørring med Dry Assist automatisk lågeåbningssystem ved slutningen af programmet • Motor: Inverter • Blødgøringsmiddel: Med elektronisk indstilling • Turbiditetssensor Aquatest: Ja • Beskyttelsessystem mod oversvømmelse: Total Aquastop • Vandtilførsel: Enkelt, koldt/varmt vand maks. 60 °C - energibesparende med varmt vand op til 35 % • Maks. vandhårdhed: 90°FH; 50°dH • Dampbeskyttelse: I plast • Kar, materiale: Rustfrit stål • Filter: Rustfrit stål • Skjult varmeelement: Ja • Min. og maks. sokkelhøjde: 40 - 175 mm • Min. og maks. frontpanelets vægt: 2 - 7,5 kg • Hængsler: Selvbalancering, glidning, FLEXIFIT • Kan monteres i-kolonne: Ja • Justerbare fødder: 6 cm, fra 820 til 880 mm • Bagest, fødder, som kan justeres forfra: Ja

YDEEVNE / ENERGIMÆRKE - REG. 2019

Energieffektivitetsklasse: D • Energiforbrug [pr. 100 cyklusser, baseret på eco-programmet]: 67 kWh • Nominel kapacitet (ps): 10 • Vandforbrug [pr. cyklus]: 9.9 litres • Programmets varighed: 4:00 h:min • Luftbåren akustisk støjemission: 44 dB(A) re 1 pW • Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B • Energieffektivitetsindeks (EEI): 49.9

ELEKTRISK TILSLUTNING

Nominel effekt: 1950 W • Spænding: 220-240 V • Type af forbindelse: Enkelt fase • Frekvens (Hz): 50 Hz • Kabellængde: 150 cm

STATISTISKE EGENSKABER

Lydniveau: 40 - 44 dB(A)

LOGISTISKE OPLYSNINGER

Produktdimensioner HxBxD (mm): 818x446x550 • Nettovægt (kg): 33.700 kg • Bruttovægt (kg): 35.200 kg

