


## KS59POE2

Hætte, Vægmonteret emhætte, Coloniale, Creme, 60 cm, A



### TYPE

Produktfamilie: Hætte • Emhættetype: Vægmonteret emhætte • Hættebredde: 60 cm • Udsugning: Uddrivning • EAN-kode: 8017709303242

### ÆSTETIK

Farve: Creme • ÆSTETIK: Coloniale • Design: Emhætte af skorstenstype • Komponentfinish: Antik messing • Materiale: Varmestøbt • Type af stål: Børstet

### PROGRAMMER/FUNKTIONER

Antal hastigheder: 3 • Intensiv hastighed: Ja

### BETJENINGER

Betjeningsindstillinger: Betjeningsknapper • Betjeningsknapper: Colonial • Ant. knapper: 2 • Betjening farve: Gammel messing

### TEKNISKE EGENSKABER

Antal lamper: 2 • Type af lamper: LED • Lys effekt: 1 W • Skala for lysfarvetemperatur (° K): 3000 °K • Maksimal kapacitet frit udtag: 820 m<sup>3</sup>/h • Motoreffekt: 275 W • Antal filtre: 2 • Fedtfilter: Rustfrit stål • Minimumsafstand fra GAS kogeplade: 750 mm • Luftudtag: 150 mm • Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade: 650 mm • Kontraventil: Ja

## YDEEVNE/ENERGIMÆRKE

Energieffektivitetsklasse (EØF): A • Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC): A • Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC): D • Belysningens effektivitetsklasse (LEC): A • Årligt effektivitet forbrug (AECood): 58 kWh/a • Fluid Dynamic Efficiency (FDE): 29.9 • Belysningens effektivitet (LE): 118.2 lux/W • Fedtfiltrering effektivitet (GFE): 70.8 % • Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin): 311 m<sup>3</sup>/h • Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax): 522 m<sup>3</sup>/h • Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost): 754 m<sup>3</sup>/h • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin): 49 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax): 63 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster): 70 dB(A) • Tid, stigningsfaktor (F): 0.9 • Energieffektivitetsindeks for første hulrum: 52.3 • Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep): 418 m<sup>3</sup>/h • Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP): 443 Pa • Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep): 172 W • Normal effekt på lys-systemet (WI): 2 W • Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle): 260 lux • Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA): 63 dB(A)

## ELEKTRISK TILSLUTNING

Elektrisk klassificering: 277 W • Spænding: 220-240 V • Frekvens (Hz): 50-60 Hz • Kabellængde: 1000 mm

## EKSTRAUDSTYR

### HASTIGHED 1

Udsugningshastighed IEC 61591: 311 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 49 dB(A) • Effekt: 199 W

### HASTIGHED 2

Udsugningshastighed (IEC 61591): 439 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 57 dB(A) • Effekt: 231 W

### HASTIGHED 3

Udsugningshastighed IEC 61591: 522 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 62 dB(A) • Strøm: 260 W

### HASTIGHED 4

### INTENSIV HASTIGHED

Udsugningshastighed (IEC 61591): 754 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 70 dB(A) • Strøm: 280 W

## LOGISTISKE OPLYSNINGER

Produktdimensioner (mm): 722x595x484 • Bredde: 595 mm • Dybde (mm): 484 mm • Produkthøjde (mm): 722 mm • Nettovægt (kg): 12.400 kg • Bruttovægt (kg): 19.350 kg

## OPTIONAL

FLT6: Kulfilter, EmhætterKITALLFC: Kulfilter, Emhætter

