

## STL252CH

Opvaskemaskiner, Universal, Integrerbare, 60 cm, Antal kuverter: 13, Sølv, C



### PRODUKT-ID

### TYPE

Produktfamilie: Opvaskemaskiner • Kommerciel højde: Maxi, 86 cm • Antal kuverter: 13 • Installation: Integrerbare • Kommerciel bredde: 60 cm • Køkkenpanel: Ikke leveret • EAN-kode: 8017709307417

### ÆSTETIK

Farve: Sølv • Finish: Sølv • ÆSTETIK: Universal • Frontpanelfarve: Sølv (eller opalgrå) • Lågetype: Galvaniseret • Farve LED /display: Hvid og blå • Knapper, farve: Sølv (eller opalgrå)

## PROGRAMMER/FUNKTIONER

Antal programmer: 10+1 • Iblødsætning: Ja • Ekspres 27': Ja • Fuld ekspres - 60 minutter: Ja • ØKO: Ja • Stille (-2 dB): Ja • Blandet: Ja • Intens: Ja • Hygiejne 99,9%: Ja • Selvrens: Ja • Skåneprogram: Ja • Krystal: Ja • Vasketemperaturer: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

## VALGMULIGHEDER

Dry Assist + tilvalg: Ja • Forsinkelsestimer, tilvalg: Op til 24 timer • Varieret fordeling valg af 1/2 fyldt FlexiZone: Ja • Specielle programmer tilvalg: Ja

## KURVE

Antal kurve: 2 • Farve på kurv: Grå • Farve på kurvedele: Grå • Håndtag: På øverste og nederste kurv • Øvre kurv: Med faste tallerkenstøtter i midten • Glasholder: Ja • Højdejustering af den øverste kurv: På tre vandrette niveauer • Nedre kurv: Med to sammenklappelige stativer • Største tallerken, der kan sættes i den øverste kurv: 25,0 cm • Nedre kurv med anti-dryp-indsatser: Ja • Største tallerken, der kan sættes i den nederste kurv: 35,0 cm • Bestikkurv: Ja • Farve, indre komponenter: Blå

## TEKNISKE EGENSKABER

Betjener: Elektronisk • Lågeåbningssystem: Ja • Salt indikatorlampe: Lys • Indikator for afspændingsmiddel: Lys • Slut på cyklus-indikator: Lydsignal • Vaskesystem: Orbital • Tørresystem: Naturlig kondensstørring med Dry Assist automatisk lågeåbningssystem ved slutningen af programmet • Motor: Inverter 2.0 • Tredje spulearm: Enkelt • Blødgøringsmiddel: Med elektronisk indstilling • Beskyttelsessystem mod oversvømmelse: Total Aquastop • Vandtilførsel: Enkelt, koldt/varmt vand maks. 60 °C - energibesparende med varmt vand op til 35 % • Maks. vandhårdhed: 100°FH;58°dH • Dampbeskyttelse: I plast • Kar, materiale: Rustfrit stål • Filter: Rustfrit stål • Skjult varmeelement: Ja • Min. og maks. frontpanelets vægt: 2 - 10 kg • Hængsler: Selvbalancering, glidning, FLEXIFIT • Min. og maks. sokkelhøjde: 50 - 215 mm • Justerbare fødder: 7 cm, fra 860 til 930 mm • Bagest, fødder, som kan justeres forfra: Ja

## YDEEVNE / ENERGIMÆRKE - REG. 2019

Energieffektivitetsklasse: C • Energiforbrug [pr. 100 cyklusser, baseret på eco-programmet]: 73 kWh • Nominel kapacitet (ps): 13 • Vandforbrug [pr. cyklus]: 8.5 litres • Programmets varighed: 4:40 h:min • Luftbåren akustisk støjemission: 45 dB(A) re 1 pW • Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C • Energieffektivitetsindeks (EEI): 43.8

## ELEKTRISK TILSLUTNING

Nominel effekt: 1800 W • Spænding: 220-240 V • Type af forbindelse: Enkelt fase • Frekvens (Hz): 50 Hz • Kabellængde: 140 cm

## STATISTISKE EGENSKABER

Lydniveau: 45 - 47 dB(A)

## FÅS OGSÅ

## LOGISTISKE OPLYSNINGER

Produktdimensioner HxBxD (mm): 858x598x550 • Nettovægt (kg): 42.000 kg • Bruttovægt (kg): 44.000 kg

## OPTIONAL

KITGH: Glasholdersæt, OpvaskemaskinerKITPL60B: Sokkelsæt, OpvaskemaskinerKITPL60N: Sokkelsæt,

OpvaskemaskinerKITPL60X: Sokkelsæt, Opvaskemaskiner

