

STL323DAL

Opvaskemaskiner, Universal, Integrerbare, 60 cm, Antal kuverter: 13, Sølv, D



PRODUKT-ID

TYPE

Produktfamilie: Opvaskemaskiner • Kommerciel højde: 82 cm • Antal kuverter: 13 • Installation: Integrerbare • Kommerciel
 bredde: 60 cm • Køkkenpanel: Ikke leveret • EAN-kode: 8017709309565

ÆSTETIK

Farve: Sølv • Finish: Sølv • ÆSTETIK: Universal • Frontpanelfarve: Sølv (eller opalgrå) • Lågetype: Sølv (eller opal) • Farve LED
 /display: Hvid og blå • Knapper, farve: Sølv (eller opalgrå)

PROGRAMMER/FUNKTIONER

Antal programmer: 10+1 • Iblødsætning: Ja • Ekspres 27': Ja • Fuld ekspres - 60 minutter: Ja • ØKO: Ja • Stille (-2 dB): Ja • Auto sensor 45-65: Ja • Blandet: Ja • Intens: Ja • Hygiejne 99,9%: Ja • Selvrens: Ja • Krystal: Ja • Vasketemperaturer: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

VALGMULIGHEDER

Dry Assist + tilvalg: Ja • Forsinkelsestimer, tilvalg: Op til 24 timer • Varieret fordeling valg af 1/2 fyldt FlexiZone: Ja • Specielle programmer tilvalg: Ja

KURVE

Antal kurve: 3, FlexiDuo • Farve på kurv: Grå • Farve på kurvedele: Grå • Håndtag: I plast med rustfrit stålindlæg på øvre og nedre kurv • Øvre kurv: Med 1 sammenklappeligt stativ • Glasholder: Ja • Øverste kurv med EasyGlide System: Ja • Højdejustering af den øverste kurv: På tre vandrette niveauer • Nedre kurv: Med to sammenklappelige stativer • Største tallerken, der kan sættes i den øverste kurv: 19,0 cm • Nedre kurv med anti-dryp-indsatser: Ja • Største tallerken, der kan sættes i den nederste kurv: 30,0 cm • Farve, indre komponenter: Blå

TEKNISKE EGENSKABER

Betjening: Elektronisk • Display: Forsinket start, Visning af programtid, Visning af tid til slut • Lågeåbningssystem: Ja • Displaytype: 3 cifre • Salt indikatorlampe: Lys • Indikator for afspændingsmiddel: Lys • Slut på cyklus-indikator: ActiveLight • Vaske-system: Planetarium • Tørresystem: Naturlig kondensstørring med Dry Assist automatisk lågeåbningssystem ved slutningen af programmet • Motor: Inverter 2.0 • Tredje spulearm: Enkelt • Blødgøringsmiddel: Med elektronisk indstilling • Turbiditetssensor Aquatest: Ja • Beskyttelsessystem mod oversvømmelse: Total Aquastop • Vandtilførsel: Enkelt, koldt/varmt vand maks. 60 °C - energibesparende med varmt vand op til 35 % • Vandsparesystem: Ja • Maks. vandhårdhed: 100°FH;58°dH • Dampbeskyttelse: I plast • Kar, materiale: Rustfrit stål • Filter: Rustfrit stål • Skjult varmeelement: Ja • Min. og maks. sokkelhøjde: 50 - 215 mm • Min. og maks. frontpanelets vægt: 2 - 11 kg • Hængsler: Selvbalancering, glidning, FLEXIFIT • Kan monteres i-kolonne: Ja • Justerbare fødder: 7 cm, fra 820 til 890 mm • Bagest, fødder, som kan justeres forfra: Ja

YDEEVNE / ENERGIMÆRKE - REG. 2019

Energieffektivitetsklasse: D • Energiforbrug [pr. 100 cyklusser, baseret på eco-programmet]: 81 kWh • Nominel kapacitet (ps): 13 • Vandforbrug [pr. cyklus]: 7.0 litres • Programmets varighed: 3:40 h:min • Luftbåren akustisk støjemission: 42 dB(A) re 1 pW • Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B • Energieffektivitetsindeks (EEI): 48.4

ELEKTRISK TILSLUTNING

Nominel effekt: 1800 W • Spænding: 220-240 V • Type af forbindelse: Enkelt fase • Frekvens (Hz): 50 Hz • Kabellængde: 140 cm

STATISTISKE EGENSKABER

Lydniveau: 40 - 44 dB(A)

LOGISTISKE OPLYSNINGER

Produktdimensioner HxBxD (mm): 818x598x545 • Nettovægt (kg): 44.000 kg • Bruttovægt (kg): 46.000 kg

OPTIONAL

KITGH: Glasholdersæt, OpvaskemaskinerKITPL60B: Søkelsæt, OpvaskemaskinerKITPL60N: Søkelsæt,

OpvaskemaskinerKITPL60X: Søkelsæt, Opvaskemaskiner

