

Tørreskab

DC6-4

Tørreskabe har ingen mekanisk funktion og anvendes til effektiv tørring af store emner som for eksempel arbejdstøj/kedeldragter/handsker og støvler eller sarte emner i f.eks. silke og hør



Mennesket kommer først

Ergonomisk design med brugervenlig placering af dørhåndtag og betjeningspanel, velegnet til handicappede brugere

- Let betjening med 2 automatiske tørreprogrammer, der standser, så snart tøjet er tørt
- Punktskrift
- Isolerede døre giver lydsvag drift og en robust konstruktion
- 30 udtrækkelige bøjler giver let ophængning/udtagning
- Fleksibel installation med justerbare ben
- Vendbar dør - ophængning til venstre eller højre



Enestående produktivitet

Tidsbesparelse sammenlignet med at lægge tøjstykkerne til tørre fladt eller ophængt. Døren kan åbnes kortvarigt, uden at tørreprocessen standser

Sikkerhed

Mulighed for at aktivere børnesikker startspærre

Accessories (tilbehør)

Et skostativ gør det nemmere at tørre sko og støvler.

Handskebøjle sikrer effektiv tørring af handsker, huer osv.

- Skostativ: 988704087, 432730568
- Handskebøjle 988704085, 432730569



De viste billeder er udelukkende eksempler på produktet, og der kan forekomme variationer.

Hovedspecifikationer ¹		DC6-4
Nominel kapacitet	kg	4
Fordampning	g/min	19
Tørringstid	min	105
Nominel indgangseffekt	kW	1,5
Energi/tøjmængde	kWh/kg	0,6
Energi/vandfordampning	kWh/l	1,27

1. Gælder for 4 kg bomuld tør vægt med 50% resterende fugtighed.


Elektriske tilslutninger					
Opvarmingsalternativ	Netspænding	Hz	Opvarmningseffekt kW	Samlet effekt kW	Anbefalet sikring A
Elektrisk opvarmede maskiner	230V 1-	50/60	1,5	1,5	10

Tilslutninger		DC6-4
Luftudløb	ø mm	100
Udtømt luft	m ³ /t	50
Lydniveauer		
Lydstyrke/lydtryksniveau ved tørring ¹	dB(A)	57/41
Vægt		
netto, kg		56
1. Betjeningspanel	2. Luftudløb ²	

1. Lydstyrkeniveauer målt i overensstemmelse med ISO 60704.

2. Tilsluttet med medfølgende trækalbrydelse og slange.

Front- og sidepaneler i farven sølvgrå og håndtag i mørkeblå.



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com

43890049IDA/2023.06.19
Retten til tekniske ændringer forbeholdes.